


## CATALOGO SOLDADORAS



### BA 2030

Soldadora 1 Cabeza.

- Soldada 0'2 / 2 mm.
- Soldado de perfiles entre 30 ° y 180 °.
- Sistema de cambio de teflón ultra rápido.
- Máximo aprovechamiento del teflón, más del 90% del sistema tradicional.
- Todos los parámetros de temperatura y tiempo se pueden ajustar de forma independiente.
- Sistema de seguridad, presión placas de sujeción de baja y alta presión.
- Perfecto soldado en perfiles laminados.



# Strong Bull América

## WM1V

Soldadora 1 Cabeza.



- Soldado 0'2 / 2 mm.
- Soldado de perfiles entre 30 ° y 180 °.
- Sistema térmico en cuchillos de soldado.
- Regulación de temperatura.
- Regulación de tiempo de soldado
- Control PLC por pantalla táctil.
- Sistema de seguridad de prensos baja y alta presión.
- Control ciclo de soldado por PLC.
- Perfecto soldado de perfiles laminados.



## WM1L/S

Soldadora 1 Cabeza.

- Soldadora a 90° con posibilidad de soldar ángulos desde 40° a 180°
- Cuchillas para limitación del cordón de soldadura desmontables.
- Limitación de espesor estándar del cordón de soldadura (2 mm).
- Control automático de los tiempos de fusión.
- Control automático de los tiempos de soldadura
- Ajustes de la presión de fusión
- Protección integral de la zona de trabajo, placa de calentamiento y cilindros de bloqueo
- Ciclo de trabajo para cambio rápido de contraformas.
- Posibilidad de repetir el bloqueo de perfil, en caso de mal posicionamiento
- Brazos de soporte del perfil.